

L'INIZIO DI UN PILOTA



MINI DELFINO
POWERED by **HONDA.**



PAROLIN RACING KART s.r.l. Via S.G. Barbarigo 40, 36060 Romano d'Ezzelino, (VI) - Italy
Tel. ++39.0424.571303 ++39.0424.031000 Fax ++39.0424.571301 info1@parolinracing.com www.parolinracing.com



Kart Delfino

Ideato per i più piccoli, il kart Delfino è un mezzo molto semplice e dal costo estremamente contenuto destinato ai piloti di 6 e 7 anni che desiderano apprendere i principi fondamentali della guida giocando e divertendosi. Rappresenta il primo approccio alla pista, un momento formativo per passare successivamente alle categorie superiori.



La scocca è Parolin a 2 cuscinetti, realizzata con tubi in acciaio d.25mm; il telaio adotta cerchi in alluminio 110-140mm, freno meccanico e carenature omologate CSAI. La motorizzazione a 4 tempi è Honda GX35 con avviamento a strappo, presenta un monoalbero con distribuzione a cinghia dentata in grado di realizzare una potenza di 1,3 Cv a 7.000 giri. I pneumatici sono Vega a mescola dura 11x5,00-5 e 10x4,00-5.



Progettato anche nei dettagli per una gestione particolarmente semplificata (la regolazione dei pedali ad esempio si presenta rapida ed agevole), questo kart risponde perfettamente alle esigenze di una categoria non competitiva che privilegia il valore della partecipazione esaltando l'attitudine del bambino alle discipline motoristiche.

A questa classe promozionale e propedeutica è riservato uno spazio dimostrativo in occasione delle manifestazioni nazionali.



CARATTERISTICHE TECNICHE TELAIO PAROLIN

| DESCRIZIONE | DATI TECNICI |
|------------------|-----------------------------------|
| TUBI | D. 25 X 2 MM ACCIAIO |
| ASSALE | PIENO |
| NR CUSCINETTI | 2 |
| PASSO | 800 MM |
| FRENO | MECCANICO |
| DISCO FRENO | ACCIAIO MAGNETICO |
| FUSELLI | FISSI CROMATI |
| CARENATURE | OMOLOGAZIONE CSAI 53/TB/09 |
| PARAURTI POST. | LARGHEZZA MAX RUOTE |
| VOLANTE | 300 MM IN SEMILPELLE |
| CERCHI | ALLUMINIO 110-140 MM |
| PNEUMATICI ANT: | VEGA 11X5,00-5 |
| PNEUMATICI POST: | VEGA 10X4,00-5 |

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA GX35

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CILINDRATA | 35 CC 4 TEMPI |
| AMMISSIONE | ACCIAIO |
| RAFFREDAMENTO | ARIA |
| ALESAGGIO E CORSA | 39 X 30 |
| RAPPORTO COMPRESS. | 8.0 : 1 |
| VOLUME CAMERA SCOPPIO | 6 CC, + 2 CC, INSERTO TOT MIN: 8 CC. |
| POTENZA MAX | 1.0 KW (1.3 HP) / 7 000 T/MIN |
| COPPIA MAX | 1.6 NM / 0.16 KGFM / 5 500 T/MIN |
| CARBURATORE | A FARFALLA Ø12 MM |
| CARBURANTE | BENZINA VERDE |
| CAPACITA' SERBATOIO | 0,63 LITRI |
| TRASMISSIONE | FRIZIONE CENTRIFUGA A RAPPORTO FISSO |
| AVVIAMENTO | A STRAPPO |
| ACCENSIONE | ELETTRONICA E.I. |
| MARMITTA | A BAULETTO |
| FRIZIONE | CENTRIFUGA A SECCO |

